



TIZIMLASHGAN XARM ROBOTLARINI PYTHON DASTURLASH TILI ORQALI BOSHQARISH

Mustafayev Hasan Baxtiyor o‘g‘li

Mashinasozlik instituti

“Intellektual Boshqaruv va Kompyuter Tizimlari” fakulteti

“Mexatronika va Robototexnika“ yo‘nalishi


K 18-20 guruh 4-kurs talabasi

+998889710225

hasanboymustafayev@gmail.com

Kirish. Mexatronika - bu XXI-asrning texnik ko‘rinishini belgilaydigan zamonaviy ilm-fan, texnika va texnologiyaning yangi jadal rivojlanayotgan sohasi. Mexatronikaning asosiy vazifasi sifat jihatidan yangi funktsiyalar va xususiyatlarga ega bo‘lgan aqlli mashinalarni yaratishdir. Tarixiy jihatdan mexatronika XX-asrning 70-80-yillarda sezilarli darajada rivojlangan robototexnika asosida rivojlanmoqda. Butun dunyoda mexatronikaga qiziqish tobora ortib bormoqda va tadqiqot, ta’lim va ishlab chiqarish mutaxassislarining yuqori faolligi mavjud. "Mexatronika va robototexnika" sohasidagi Rossiya

Federatsiyasining amaldagi ta’lim standarti quyidagi ta’rifni beradi: "Mexatronika - bu aniq mexanika birliklarini elektron, elektr va kompyuter komponentlari bilan sinergetik birlashtirishga asoslangan, bu ularning sifat jihatidan yangi modullar, tizimlar va ularning funksional harakatlarini oqilona boshqaradigan mashinalarni loyihalash va ishlab chiqarishni ta’minlaydi". Sinergiya (yunoncha) - umumiy maqsadga erishishga qaratilgan qo‘shma harakat. Mexatronikaning umumiyligini grafik belgisi ishlab chiqarish-boshqarish-bozor talablari tashqi qobig‘iga joylashtirilgan uchta kesishgan doiraga aylandi[1].



1-rasm. Mexatronika bo‘limlari



xArm-xArm robotlari haqida gapiradigan bolsak bu robotlar koplab foydali ishlarni bajara oladi misol uchun imkoniyati cheklanganlarga yordam berish,yullarni kotarish, tushirish kabi bir qancha ishlarni bajarish uchun mo'ljallangan. xArm robotlarini boshqarishda Python dasturlash tilidan foydalanishimiz mumkin. Ushbu maqolada xArm robotlarini dasturlash orqali boshqarishni ko'rib chiqamiz.

Amalga oshirish

XArm robotini boshqarish uchun Python kodini amalga oshirish bir nechta komponentlarni o'z ichiga oladi, jumladan, xArm SDK ni ishga tushirish, boshqaruv algoritmlarini amalga oshirish, sensor ma'lumotlarini qayta ishslash integratsiyasi va robot bilan o'zaro ishslash uchun foydalanuvchi interfeyslarini ishlab chiqish. Quyida biz kod parchalari va foydalanilgan algoritmlarning tushuntirishlari bilan birga amalga oshirishning asosiy jihatlari haqida umumiy ma'lumot beramiz.

XArm -ni ishga tushirish SDK:

xArm robotini boshqarishda birinchi qadam xArm SDK-ni ishga tushirish va robot bilan aloqa o'rnatishdir. Bu ular parametrlarini sozlashni (masalan, IP manzili, port raqami) va xArm kontroller obyektini ishga tushirishni o'z ichiga oladi.

```
```python
import xarm
Initialize xArm controller
arm = xarm.Controller('192.168.1.100')
```

```

Boshqaruv algoritmlari:

Boshqarish algoritmlari qo'shma harakatlar, Kartezian harakatlar yoki yakuniy effektor pozalari kabi kerakli robot harakatlarini belgilash uchun amalga oshiriladi. Masalan, xArm-ni belgilangan qo'shma konfiguratsiyaga o'tkazish uchun `move_joint` funksiyasidan foydalanish mumkin.

```
```python
Move xArm to specified joint configuration
target_joint_config = [0, -45, 45, 0, 0, 0]
arm.move_joint(target_joint_config)
```

```

Xuddi shunday, Dekart harakati uchun `move_line` funksiyasidan maqsadli yakunlovchi pozani belgilash uchun foydalanish mumkin.

```
```python
FAN, JAMIYAT VA INNOVAYSIYALAR
Volume 1 Issue 10 Aprel 2024
```

```

```
# Move xArm in a straight line to specified pose
target_pose = [300, 200, 500, 180, 0, 0]
arm.move_line(target_pose)
```

```

Sensor ma'lumotlarini qayta ishslash integratsiyasi :

```
Sensor ma'lumotlarini qayta ishslash idrokga asoslangan boshqaruv strategiyalarini faollashtirish uchun boshqaruv dasturiga birlashtirilgan. Masalan, robot muhitidagi ob'ektlarni aniqlash uchun kompyuter ko'rish algoritmlari yordamida kamera tasvirlari qayta ishlanishi mumkin.
```

```
```python
import cv2
# Capture image from camera
image = arm.get_image()
# Process image using OpenCV for object detection
# (Code for object detection algorithm goes here)
```

```

Foydalanuvchi interfeyslari:

Foydalanuvchi interfeyslari xArm roboti bilan o'zaro aloqani osonlashtirish uchun ishlab chiqilgan bo'lib, foydalanuvchilarga boshqaruv buyruqlarini belgilash, robot holatini kuzatish va sensor ma'lumotlarini vizualizatsiya qilish imkonini beradi. Grafik foydalanuvchi interfeyslari (GUI) Tkinter yoki PyQt kabi kutubxonalar yordamida amalga oshirilishi mumkin .

```
```python
import tkinter as tk
# Create GUI window
root = tk.Tk()
root.title("xArm Control")
# Add buttons, sliders, and other GUI components for controlling the xArm
# (Code for GUI components goes here)
# Main event loop
root.mainloop()
```

```

Qiyinchiliklar :

Amalga oshirish jarayonida bir qator qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin, jumladan:  
1. Aloqa kechikishi: Boshqarish dasturi va xArm roboti o'rtaqidagi past kechikishli aloqani ta'minlash real vaqt rejimida boshqarish uchun zarur.



Tarmoqdag'i kechikishlar yoki paketlarning yo'qolishi robotning sezgirligiga ta'sir qilishi mumkin, bu esa aloqa protokollari va buferni boshqarish strategiyalarini optimallashtirishni talab qiladi.

2. Sensor integratsiyasi: Turli manbalardan (masalan, kameralar, chuqurlik datchiklari) sensor ma'lumotlarini birlashtirish va ularni robot boshqaruvi buyruqlari bilan sinxronlashtirish qiyin bo'lishi mumkin. Sensorni to'g'ri kalibrlash va ma'lumotlarni moslashtirishni ta'minlash idrokga asoslangan nazorat vazifalari uchun juda muhimdir.

3. Xatolarni hal qilish: Aloqadagi nosozliklar yoki sensorlarning ishlamay qolishi kabi kutilmagan hodisalarni hal qilish uchun ishonchli xatolarni boshqarish mexanizmlarini joriy qilish robot tizimining xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlash uchun zarurdir.

4. Algoritmnini optimallashtirish: Samaradorlik va aniqlik uchun boshqaruv algoritmlarini optimallashtirish, ayniqsa yo'lni rejalahtirish yoki mashina o'rghanishga asoslangan boshqaruv kabi hisoblash intensiv vazifalari uchun zarur. Ishlash samaradorligini oshirish uchun algoritmnini parallellashtirish va apparat tezlashtirish kabi usullardan foydalanish mumkin.

Ushbu muammolarni hal qilish va Python yordamida boshqaruv dasturini joriy qilish orqali xArm robotini samarali boshqarish va sanoat avtomatizatsiyasidan tortib tadqiqot va

ta'limgacha bo'lgan turli robotik ilovalarga integratsiyalash mumkin. Python-ning moslashuvchanligi va kengaytirilishi xArm SDK va tegishli kutubxonalarning imkoniyatlari bilan birgalikda murakkab vazifalarni avtonom va odamlar bilan hamkorlikda bajarishga qodir bo'lgan murakkab robot tizimlarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Albatta, bu erda sinov va baholash bo'yicha kengaytirilgan bo'lim:

**Xulosa.** Xulosa qilib shuni aytish mumkinki hozirgi kunda avtomatlashtirish va ishlab chiqarish sohalarida robotlar keng qo'llanilyapti va insonlarning asosiy yordamchisiga aylanib boryapti. Bunga sabab ishlab chiqarish jarayonida insonlarning haysizligini taminlash, inson hayot faoliyati havfsizligiga tasir ko'rsatishi mumkin bo'lgan jarayonlarda robotlardan foylanib ishlab chiqarish jarayonini sifatini oshirish. Hozirgi kunda ishlab chiqarish jarayonlarida ishlatilayotgan robotlar turlari juda ham ko'p. xArm robotlari ishlash prinsipi inson qo'lli ishlashiga asoslangan bo'lib xArm robotini boshqarish uchun turli usullardan foydalanishimiz mumkin. Men ushbu maqolamda xArm robotlarini Python dasturlash tili orqali boshqarish jarayonini ko'rsatib berdim. Python dasturlashdan tashqari xArm robotlarini xArm studioda live control bo'limi orqali va blocly control bo'limida blokli elemntlari orqali boshqarish mumkin.

### Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Robot control devices: Circuit design and programming. Predko M. 2014, 402p
  2. Robotics Experiments for the Evil Genius (TAB Robotics) 1st Edition. ByMvkePredko. 2008. – 296p. ISBN-10: 0071413588.
  - 3.Хартов В. Я. Микропроцессорные системы : учеб. Пособие для вузов / Хартов В. Я – 2-изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2014. – 367 с.
- [5.http://help.ufactory.cc/en/articles/4491842-the-difference-between-ufactory-xarm5-ufactory-xarm6-and-ufactory-xarm7](http://help.ufactory.cc/en/articles/4491842-the-difference-between-ufactory-xarm5-ufactory-xarm6-and-ufactory-xarm7)
- [6.http://download.ufactory.cc/xarm/en/Specification%20for%20xArm\\_20191021.pdf](http://download.ufactory.cc/xarm/en/Specification%20for%20xArm_20191021.pdf)
- [7. http://microkontroller.ru/](http://microkontroller.ru/)
- [8.http://help.ufactory.cc/en/articles/4491842-the-difference-between-ufactory-xarm5-ufactory-xarm6-and-ufactory-xarm7](http://help.ufactory.cc/en/articles/4491842-the-difference-between-ufactory-xarm5-ufactory-xarm6-and-ufactory-xarm7)